

С - СТАБИЛЬНОСТЬ

Многослойные «стабильные» трубы
СИНИКОН PE-Xa/Al/PE-RT тип II
для отопления, холодного
и горячего водоснабжения



5 СЛОЕВ ПРОЧНОСТИ



Труба состоит из внутреннего слоя сшитого полиэтилена PE-Xa, наружного слоя из полиэтилена повышенной термостойкости второго типа и алюминиевого среднего слоя, сваренного «встык». Все слои соединены между собой клеевыми слоями с высокой адгезией и термостойкостью, образуя единое целое.



ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ



ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ



ОТОПЛЕНИЕ

универсальны в применении и могут быть использованы в системах отопления и водоснабжения любой сложности во всех классах эксплуатации 1-2-4-5 определенных в ГОСТ 53630-2015.

алюминиевый слой высокой пластичности



сохранение формы
трубы при разматывании из
бухты, раскладке и
монтаже



предотвращает
проникновение
кислорода



низкое тепловое
удлинение
сравнимо
с металлическими трубами



идеальна для монтажа
с аксиальными фитингами
высокая пластичность алюминия и
геометрия слоев минимизирует
гидравлические потери в системе

Артикул	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина бухты, м
SPX162610	16.2	2.6	100 м
SPX202910	20	2.9	100 м
SPX253705	25	3.7	50 м
SPX324702	32	4.7	25 м

срок безаварийной
эксплуатации не менее

50 лет

при соблюдении температурных режимов и
условий эксплуатации по ГОСТ 53630-2015