

Полипропиленовая система внутренних водосток

Цвет: голубой

Толщина стенки трубы:

3,4 (Водосток 60)

5,3 (Водосток 100)

Уплотнение (Водосток 100):

Кольцо 3S (M.O.L.) с 3-лепестковым EPDM-уплотнением для надежного соединения труб



Простой и быстрый монтаж

Меньше времени для монтажа системы большей протяженности. Не требуются специальные инструменты.



Стойкость к перепадам температур

Монтаж труб можно вести при температуре до -10°C .



Низкий уровень шума

Уровень шума от функционирования системы снижен за счет увеличенной толщины стенок труб.



Не подвержены коррозии в отличие от стальных водосток



Минимальная вероятность засоров

Гладкая поверхность препятствует накоплению загрязнений.



Долговечность

Срок эксплуатации: не менее 50 лет



Гарантия и страховка

Гарантия на всю продукцию **20 лет**.
Трубы и фитинги SINIKON застрахованы компанией «Росгосстрах».

Современное многоэтажное строительство невозможно представить без надежной системы внутренних водосток. Такие системы устанавливаются внутри обогреваемых зданий и обеспечивают отвод дождевых и талых вод с кровель жилых и промышленных объектов.

Водосточные стояки и отводные трубопроводы должны выдерживать давление столба воды, возникающее при засорах и переполнении системы. Максимальное давление определяется высотой от водоприемной воронки до выпуска.

Учитывая риск аварий и возможные последствия для здания, выбор труб и фасонных элементов требует внимательного и профессионального подхода.

Внутренние водостоки состоят из следующих основных элементов:

- водосточные воронки, принимающие воду с покрытия,
- отводные, горизонтальные с уклоном трубы, соединяющие водосточные воронки со стояками,
- вертикальные стояки, принимающие воду от отводных труб,
- сеть, состоящая из боковых ветвей и сборных коллекторов, принимающих воду от стояков,
- отдельные устройства на сети (ревизии, отводы, тройники и пр.),
- выпуски, соединяющие коллекторы внутренних сетей с наружной сетью ливневой канализации.

СИНИКОН Водосток — это система труб и фитингов, в которой каждый элемент выполняет свою функцию внутри внутреннего водостока.

Водосток 60 предназначен для горизонтальных участков и используется в отводных трубопроводах от кровельной воронки до стояка.

Водосток 100 спроектирован для вертикальных стояков и применяется в стояках высотой до 100 метров, выдерживая давление до 10 бар.

Специальные уплотнительные кольца и форма раструба обеспечивают герметичность системы при перепадах температур и давления.

Система Водосток 100 комплектуется **компрессионными радиусными фитингами** собственного производства. Они предназначены для механического соединения трубопроводов и рассчитаны на транспортировку воды температурой до 40°C при давлении до 1,0 МПа.

Их ключевое преимущество — плавный поворот потока. В отличие от стандартных угловых соединений (87° , $45^{\circ}+45^{\circ}$), радиусные фитинги уменьшают завихрения воды, за счет чего снижаются потери давления, уменьшается уровень шума и повышается эффективность работы системы.