

Полипропиленовая система внутренней канализации с пониженным уровнем шума

КОМФОРТ +

Покупатели нового жилья пристально изучают все аспекты строительства, в том числе качество используемых материалов и комплектующих. Не обходится без их внимания и канализационная система, ведь современная система, кроме своей основной функции, должна отвечать нормам и требованиям к комфортному проживанию в доме или квартире. Канализационная система должна быть не только надежной и долговечной, но и максимально бесшумной.

Уровень шума оказывает значительное влияние на психологическое здоровье и комфорт проживания в доме. Поэтому ведущие производители уделяют повышенное внимание созданию максимально бесшумных систем канализации и водоотведения.

Исследования показали, что добиться комфортного, менее 25 дБ, уровня шума с использованием «обычных» пластиковых труб практически невозможно. Система СИНИКОН КОМФОРТ ПЛЮС изготавливается из **модифицированного полипропилена**, имеет большую плотность материала и увеличенную толщину стенки по сравнению с обычными полипропиленовыми трубами (3,8 мм по сравнению с «обычными» 2,7 мм для труб диаметром 110 мм).

Компания «СИНИКОН» производит не только трубы с увеличенной толщиной стенки, но и фитинги.

СИНИКОН Комфорт Плюс – это трубы и фитинги для безнапорных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации из модифицированного полипропилена

Цвет: белый

Толщина стенки:

3,8 (при $\varnothing 110\text{mm}$),
2,0 (при $\varnothing 32$, $\varnothing 40$ и $\varnothing 50\text{mm}$)

Диаметры труб и фитингов:

32mm, 40mm, 50mm, 110mm

Усиленные фитинги:

Крестовина одноплоскостная
(арт. 506012K, 506015K)
Тройник (арт. 508025K, 508029K)
Отвод (арт. 504053K, 504059K,
510035K)
Ревизия (арт. 516007K)

Уплотнение:

Двухлепестковое уплотнение из мягкой стирол бутадиеновой резины (SBR) с распорным кольцом из полипропилена немецкой фирмы M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH&Co.



Пониженный уровень шума

В 2 раза тише стандартной, а значит функционирование системы не мешает жильцам, особенно ночью



Простой и быстрый монтаж

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования и техники.



Высокие рабочие температуры

Верхний предел допустимых рабочих температур – 80°C, краткосрочно до 95°C. Обеспечивает надежный слив из стиральных и посудомоечных машин даже при высоких температурах



Долговечность

Срок эксплуатации: не менее 50 лет



Надежность

Использование немецкого двухлепесткового уплотнения обеспечивает надежность стыков и защиту от протечек и неприятного запаха.



Гарантия и страховка

Гарантия на всю продукцию **20 лет.**

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».