

Полипропиленовая система внутренней канализации **СТАНДАРТ**

Системы внутренней канализации – это основа надежной работы любого здания, от которой напрямую зависят комфорт, гигиена и долговечность инженерной инфраструктуры. Современные требования к таким системам предполагают не только функциональность, но и устойчивость к нагрузкам, простоту монтажа и длительный срок службы.

Именно поэтому сегодня при новом строительстве и реконструкции все чаще применяются трубопроводные системы из полипропилена. Их широкое распространение объясняется рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными материалами, такими как чугун или сталь. Завод «СИНИКОН» предлагает широкий ассортимент труб и фитингов линейки СИНИКОН Стандарт, предназначенных для безнапорных систем внутренней канализации. Продукция разработана с учетом современных требований и сочетает в себе надежность, технологичность и удобство применения.



ГОСТ 32414-2013

СИНИКОН Стандарт выпускается в соответствии с российским ГОСТ 32414-2013. Соответствие продукции требованиям подтверждается Декларацией соответствия по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории.



Высокие рабочие температуры

Верхний предел допустимых рабочих температур (80°С) значительно превосходит допустимый предел температур для труб из НПВХ и ПНД (60°С).



Повышенная химическая стойкость

Система может применяться при транспортировке сточных вод в широком диапазоне pH от 2 до 12.



Низкая шероховатость

Гладкая внутренняя поверхность снижает гидравлические потери и резко снижает скорость зарастания внутреннего сечения трубы.



Отсутствие кислородной коррозии



Диэлектрические свойства

Полипропилен является диэлектриком в отличие от металлических трубопроводов, подверженных действию блуждающих токов, что приводит к их коррозии.



Простой и быстрый монтаж

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования и техники.



Абразивная стойкость к истиранию



Надежность

Трубы и соединительные элементы имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения.



Экономия

На канализационных трубопроводах, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами и, следовательно, воспринимающих температурные удлинения, установка дополнительных компенсаторов не требуется.



Срок эксплуатации

Не менее 50 лет



Гарантия и страховка

Гарантия на всю продукцию 20 лет.

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».