

Полипропиленовая система наружной канализации

УНИВЕРСАЛ

Системы наружной канализации – важный элемент как городской среды, так и частного строительства. От качества и долговечности материалов, использованных при монтаже наружной канализации, зависят удобство проживания, сроки эксплуатации и экология окружающей среды. Нарушение работы канализационных систем может значительно ухудшить качество жизни людей и создать проблемы как городским службам, так и владельцам частных домов.

Не зря говорят: «Качество – в мелочах». Использование современных труб и фитингов из полипропилена может избавить от многих проблем в будущем.

Канализационные трубы СИНИКОН обладают рядом преимуществ по сравнению с «традиционными» материалами. Созданные из высококачественного полипропилена, трубы и фитинги являются наиболее оптимальным решением для систем наружной канализации. В системе СИНИКОН Универсал соединены преимущества полипропилена – высокая температурная стойкость (температура постоянных стоков 80°С против 60°С у НПВХ) и стойкость к воздействию нагрузок (характерная для НПВХ) не менее 4 кН/м², что подтверждено Заключением №13 ГУП «НИИ Мосстрой».

СИНИКОН Универсал – это трубы и фитинги из полипропилена, предназначенные для прокладки в системах внутренней хозяйственно-бытовой канализации зданий, наружной канализации и в системах водоотведения и ливневой канализации

Цвет: коричневый

Диаметры труб и фитингов:
110mm, 160mm

Толщина стенки:
3,4 (при Ø110mm),
4,2 (при Ø160mm)

Класс жесткости:
SN4 (кольцевая жесткость составляет не менее 4 кН/м²)

Уплотнение:
Однолепестковое уплотнение из SBR резины (стирол-бутадиен-каучук)

Срок эксплуатации:
не менее 50 лет



Простой и быстрый монтаж

Необходимо меньше времени для монтажа системы большей протяженности. При монтаже не требуются специальные инструменты. Стойкость к ударному воздействию при низких температурах.



Стойкость к высоким температурам

Выдерживает высокую, до 95°С, температуру сточных вод.



Высокая химическая стойкость

Высокая химическая стойкость к действию большинства агрессивных сред, под воздействием которых традиционные материалы корродируют и стареют.



Диэлектрические свойства

Не проводят ток и, соответственно, не подвержены ускоренному старению вблизи кабельных трасс (в городах и промзонах).



Низкая шероховатость

Низкий коэффициент шероховатости дает возможность использования минимальных уклонов, практически отсутствует зарастание труб.



Гарантия и страховка

Гарантия на всю продукцию **20 лет.**

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».