


BIS RapidRail® Montageschienen (sv)

(G 04 05)

für leichte Befestigungsanwendungen



Vorteile und Eigenschaften


- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- Schiene WM15, WM30 und WM35 durch Lochmuster beidseitig zu benutzen
- sendzimirverzinkt
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- Material: Stahl 1.0242
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

Art.Nr.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	Bund1	Bund2	Einh.	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					(g)
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m.	575.00
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	m.	575.00
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	m.	848.00
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	m.	848.00
6505515	WM1	0,5 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	10	-	St.	424.00
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	m.	768.00
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	m.	768.00
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	m.	1312.00
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	m.	1312.00

RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/C.

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.



Kombination mit

BIS RapidRail® Schiebemuttern (ev)
 BIS RapidRail® Hammerfix (ev)
 BIS Schienenendstopfen

Kombination mit

BIS RapidRail® Verbinder 90° (ev)
 BIS RapidRail® Verbinder 135° (ev)
 BIS RapidRail® Schraube TX30 (ev)