

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GEPIPE System | Комбинированные угольники 90° PPR с резьбой



Фото: исполнение с наружной резьбой (НР).

Номенклатура

Резьба	Размер	Упаковка, шт.
ВР	20 × 3/4"	1 / 125
ВР	25 × 1/2"	1 / 125
ВР	32 × 1/2"	1 / 100
ВР	32 × 3/4"	1 / 90
НР	20 × 3/4"	1 / 125
НР	32 × 1"	1 / 40
НР	32 × 1/2"	1 / 75

Технические характеристики

Бренд	GEPIPE System
Тип	Комбинированный полипропиленовый угольник 90°
Материалы	Полипропилен (PPR), латунная резьбовая вставка
Соединение	Раструбная сварка PPR / резьбовое подключение ВР или НР
Свариваемая поверхность	Внутренняя
Максимальная рабочая температура	95 °C
Нормативное давление	25 бар

Назначение

Комбинированные фитинги предназначены для соединения полипропиленовых труб с трубами из других материалов, арматурой, сантехническими и отопительными приборами, а также другим оборудованием с резьбовым подключением. Конструкция с латунной резьбовой вставкой снижает риск механических повреждений соединения при правильном монтаже.

Монтаж и эксплуатация

Раструбную сварку выполнять с соблюдением инструкции к сварочному оборудованию и трубной системе. Резьбовое соединение уплотнять подходящими материалами, не допуская чрезмерной затяжки. Учитывать температурные и прочностные ограничения всей собранной системы.

Важно: фотография иллюстрирует только вариант НР. Для позиций ВР предусмотрена внутренняя резьба. Обозначения артикулов изготовителя не предоставлены.

Документ подготовлен по предоставленному описанию продукции. Это сводная техническая информация, а не оригинальный паспорт производителя GEPIPE System.