

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сводная техническая информация
на медные неотожжённые трубы HAILIANG EN 1057
в прямых штангах по 5 м

ВАЖНО: документ составлен как сводный информационный паспорт на основании открытых технических данных HAILIANG и данных товарных позиций. Не является оригиналом паспорта производителя.

1. Наименование и назначение

Трубы медные неотожжённые HAILIANG — цельнотянутые бесшовные медные инсталляционные трубы в прямых штангах длиной 5 м. Применяются в системах питьевого водоснабжения, отопления, холодильной техники, централизованного газоснабжения и газоснабжения сжиженным газом при соблюдении требований проекта и действующих нормативных документов.

2. Основные сведения

Параметр	Значение
Производитель / бренд	HAILIANG
Стандарт	EN 1057
Материал	Медь Cu-DHP / CW024A
Состояние	Неотожжённая труба, твёрдое состояние R290
Конструкция	Цельнотянутая, бесшовная
Форма поставки	Прямая штанга
Номинальная длина	5 м
Толщина стенки	1,0 мм

3. Перечень изделий

Артикул	Размер, мм	Внутренний Ø*, мм
HLPH150010005	15 × 1,0	13,0
HLPH180010005	18 × 1,0	16,0
HLPH220010005	22 × 1,0	20,0
HLPH280010005	28 × 1,0	26,0
HLPH350010005	35 × 1,0	33,0
HLPH420010005	42 × 1,0	40,0

* Справочный расчёт: наружный диаметр минус две толщины стенки. Фактические размеры и допуски определяются по EN 1057 и документам на конкретную партию.

4. Область применения

- Питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение.
- Системы отопления и теплоснабжения.
- Холодильные установки.
- Централизованное газоснабжение.
- Газоснабжение сжиженным газом.

5. Монтаж

Трубы допускается соединять с совместимыми медными фитингами и системами соединения, предусмотренными проектом и нормативными требованиями для EN 1057. При монтаже необходимо очищать и калибровать торцы, не допускать глубоких царапин, заломов и чрезмерной овальности. Способ соединения выбирается с учётом назначения системы и требований производителя соединительных компонентов.

6. Хранение и транспортирование

Хранить в сухом закрытом помещении, защищённом от атмосферных осадков и загрязнений. При транспортировании и складировании не допускать ударов, падений, деформации штанг и повреждения поверхности. Исключить контакт с агрессивными химическими веществами.

7. Контроль качества

При входном контроле рекомендуется проверять наружный диаметр, толщину стенки, длину штанги, маркировку, состояние поверхности и отсутствие механических повреждений. Контроль параметров выполняется в соответствии с EN 1057 и условиями поставки.

8. Маркировка и комплектность

Маркировка выполняется изготовителем в соответствии с требованиями применимого стандарта и условиями поставки. Комплектность: медная труба HAILIANG соответствующего типоразмера — штанга длиной 5 м. Количество штанг определяется заказом.

9. Идентификация позиций

№	Артикул	Позиция
1	HLPN150010005	HAILIANG Труба медная неотожжённая D 15 × 1,0 EN 1057, штанга 5 м
2	HLPN180010005	HAILIANG Труба медная неотожжённая D 18 × 1,0 EN 1057, штанга 5 м
3	HLPN220010005	HAILIANG Труба медная неотожжённая D 22 × 1,0 EN 1057, штанга 5 м
4	HLPN280010005	HAILIANG Труба медная неотожжённая D 28 × 1,0 EN 1057, штанга 5 м
5	HLPN350010005	HAILIANG Труба медная неотожжённая D 35 × 1,0 EN 1057, штанга 5 м
6	HLPN420010005	HAILIANG Труба медная неотожжённая D 42 × 1,0 EN 1057, штанга 5 м

Основание: открытые технические данные HAILIANG по медным трубам EN 1057; данные товарных позиций HLPN. Дата составления: 23.09.2026.