

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Муфта НР 50×1½"
Марка	GEPIPE System
Тип	Прямой полипропиленовый комбинированный фитинг с переходом на наружную резьбу
Размер	50 мм × 1½"
Исполнение	Наружная резьба (НР)
Упаковка	1 / 24



1. Назначение

Фитинг предназначен для соединения полипропиленовых труб с трубами из других материалов, арматурой, сантехническими и отопительными приборами и оборудованием с резьбовым подключением.

2. Основные характеристики

Параметр	Значение
Марка	GEPIPE System
Тип	Комбинированная муфта НР
Корпус	Полипропилен
Резьбовая вставка	Латунь
Диаметр трубы	50 мм
Резьба	Наружная 1½"
Свариваемая поверхность	Внутренняя
Монтаж	Раструбная сварка
Максимальная рабочая температура	95 °C
Нормативное давление	25 бар
Упаковка	1 / 24

3. Конструктивные особенности

- Комбинированная конструкция: полипропиленовый корпус и латунная резьбовая вставка.
- Предназначена для перехода с полипропиленовой трубы на резьбовое соединение.
- Наружная резьба предназначена для подключения к элементу системы с соответствующей внутренней резьбой.
- Свариваемая поверхность — внутренняя.
- Конструкция обеспечивает надежное соединение при соблюдении технологии монтажа.

4. Область применения

Системы водоснабжения, отопления и другие инженерные и технологические системы, в которых рабочая среда неагрессивна к используемым материалам.

5. Монтаж и эксплуатация

Полипропиленовую часть монтировать методом раструбной сварки с применением подходящего сварочного оборудования. Перед монтажом проверить соответствие диаметра трубы и фитинга, очистить поверхности и выполнить сварку по технологии монтажа PPR. Резьбовое соединение собирать без чрезмерного усилия.

6. Комплектность

Муфта HP 50×1½" GEPIPE System — 1 шт.

Примечание: документ составлен по предоставленному описанию и изображению. Это самостоятельно подготовленный сводный технический документ для товарной документации, а не оригинал паспорта производителя. Неуказанные параметры намеренно не добавлялись.