

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Комбинированные полипропиленовые тройники GEPIPE System



1. Назначение

Полипропиленовые фитинги с латунными резьбовыми вставками (комбинированные фитинги) предназначены для соединения труб из полипропилена с трубами из других материалов, арматурой, сантехническими и отопительными приборами, а также другим оборудованием, имеющим резьбовое подключение.

Конструкция фитингов обеспечивает надежность соединений и позволяет снизить риск механического повреждения соединения при монтаже.

2. Основные технические характеристики

Марка	GEPIPE System
Тип изделия	Комбинированный полипропиленовый тройник с латунной резьбовой вставкой
Материал корпуса	Полипропилен
Резьбовая вставка	Латунь
Свариваемые поверхности	Внутренние
Максимальная рабочая температура	95 °C
Нормативное давление	25 бар
Назначение	Подключение PPR-труб к резьбовым элементам и оборудованию

3. Номенклатура изделий

№	Наименование	PPR, мм	Резьба	Исполнение	Упак.
1	Тройник ВР 20 × 3/4"	20	3/4"	Внутренняя	1/100
2	Тройник ВР 25 × 3/4"	25	3/4"	Внутренняя	1/80
3	Тройник ВР 32 × 3/4"	32	3/4"	Внутренняя	1/50
4	Тройник ВР 32 × 1"	32	1"	Внутренняя	1/40
5	Тройник НР 20 × 3/4"	20	3/4"	Наружная	1/100
6	Тройник НР 25 × 3/4"	25	3/4"	Наружная	1/80
7	Тройник НР 32 × 1"	32	1"	Наружная	1/40
8	Тройник НР 32 × 3/4"	32	3/4"	Наружная	1/50

4. Монтаж

Полипропиленовая часть фитинга монтируется методом раструбной сварки с полипропиленовой трубой. Резьбовое подключение выполняется к совместимому резьбовому элементу системы. При монтаже следует избегать чрезмерного усилия, способного повредить резьбовую вставку или сварное соединение.

5. Эксплуатация

При эксплуатации не рекомендуется превышать максимальную рабочую температуру 95 °C и нормативное давление 25 бар. Конкретные условия эксплуатации следует определять с учетом параметров всей

трубопроводной системы.

Примечание. Документ составлен на основании предоставленной технической информации для перечисленных позиций GERIPE System. Предназначен как сводная техническая информация для карточек товаров и не является оригинальным паспортом производителя.