

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GEPIPE System · Тройники переходные PPR



Наименование	Тройник переходной 63/40/63 PPR
Наименование	Тройник переходной 63/50/63 PPR
Бренд	GEPIPE System
Материал	Полипропилен (PPR)
Тип	Тройник переходной
Конструкция	Переход на меньший диаметр в среднем патрубке
Свариваемые поверхности	Внутренняя / внутренняя / внутренняя
Соединение	Раструбная сварка
Рабочая среда	Вода и другие жидкости/газы, неагрессивные к материалу
Макс. рабочая температура	95 °C
Нормативное давление	25 бар
Назначение	Инженерные и технологические системы трубопроводов

Описание

Полипропиленовый фитинг предназначен для соединения методом раструбной сварки полипропиленовых труб инженерных и технологических систем. Раструбы имеют коническую форму, облегчающую монтаж соединений и способствующую сохранению проходного сечения трубопровода.

Монтаж

Соединение выполняется методом раструбной сварки с применением оборудования для сварки PPR-фитингов. При монтаже необходимо соблюдать технологию сварки и рабочие параметры используемой трубной системы.

Эксплуатация

При эксплуатации необходимо учитывать рабочую температуру, давление и химическую совместимость рабочей среды с материалом фитинга.

Примечание: документ подготовлен как сводная техническая информация на основании предоставленного описания товара. Не является оригинальным паспортом производителя и не заменяет официальную документацию GEPIPE System.