

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GEPIPE System · Угольник переходной 32/20 × 90° PPR

Наименование	Угольник переходной 32/20×90° PPR
Бренд	GEPIPE System
Материал	Полипропилен (PPR)
Тип фитинга	Переходной угольник 90°
Размеры	32 / 20 мм
Свариваемые поверхности	Внутренняя / внутренняя
Способ соединения	Раструбная сварка
Максимальная рабочая температура	95 °C
Нормативное давление	25 бар
Рабочая среда	Вода, другие жидкости и газы, неагрессивные к материалу
Упаковка	1 / 120 шт.

Назначение и описание

Полипропиленовый фитинг предназначен для соединения методом раструбной сварки полипропиленовых труб инженерных и технологических систем. Конструкция представляет собой угольник 90° для перехода с одного диаметра трубопровода на другой — с 32 мм на 20 мм.

Особенности

Раструбы полипропиленового фитинга имеют коническую форму, что облегчает монтаж соединений без образования наплывов и сужения внутреннего канала трубопровода.

Монтаж

Соединение выполняется методом раструбной сварки. Перед монтажом необходимо очистить и подготовить соединяемые поверхности, нагреть трубу и фитинг сварочным аппаратом для PPR, соединить без проворота и выдержать до охлаждения согласно технологии сварки.

Условия эксплуатации

Максимальная рабочая температура — 95 °C. Нормативное давление — 25 бар. Допускается применение в системах с водой и другими жидкостями или газами, неагрессивными по отношению к полипропилену.

Примечание: документ подготовлен как сводная техническая информация на основании предоставленного описания товара. Не является оригинальным паспортом производителя и не заменяет официальную документацию GEPIPE System.