

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GEPIPE System · Угольники 45° PPR



Наименование	Угольник 50×45° PPR
Наименование	Угольник 63×45° PPR
Бренд	GEPIPE System
Материал	Полипропилен (PPR)
Тип фитинга	Угольник 45°
Свариваемые поверхности	Внутренняя / внутренняя
Способ соединения	Раструбная сварка
Максимальная рабочая температура	95 °C
Нормативное давление	25 бар
Рабочая среда	Вода, другие жидкости и газы, неагрессивные к материалу
Упаковка 50×45°	1 / 70 шт.
Упаковка 63×45°	1 / 40 шт.

Назначение и описание

Полипропиленовые фитинги предназначены для соединения методом раструбной сварки полипропиленовых труб инженерных и технологических систем. Угольник изменяет направление трубопровода на 45°. Раструбы имеют коническую форму, что облегчает монтаж соединений без образования наплывов и сужения внутреннего канала.

Монтаж

Очистить свариваемые поверхности трубы и фитинга. Нагреть трубу и фитинг сварочным аппаратом для PPR, соединить без проворота и выдержать время согласно технологии сварки используемой системы. После соединения обеспечить неподвижность до охлаждения.

Условия эксплуатации

Максимальная рабочая температура — 95 °C. Нормативное давление — 25 бар. Фитинги предназначены для рабочих сред, неагрессивных по отношению к PPR.

Примечание: документ подготовлен как сводная техническая информация на основании предоставленного описания товара. Не является оригинальным паспортом производителя и не заменяет официальную документацию GEPIPE System.