

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Медные концевые заглушки IBP
для медных труб

Марка	IBP	
Изделие	Концевая заглушка для медных труб	
Материал	Медь	
Соединение	Монтаж на медную трубу	

1. Назначение

Концевые заглушки IBP предназначены для герметичного закрытия концов медных трубопроводов. Фитинги применяются с медными трубами различных производителей при условии соответствия размеров и технологии монтажа.

2. Нормативная основа

Фитинги предназначены для применения в системах, выполненных из медных труб, и соответствуют требованиям стандарта EN 1254 согласно предоставленному техническому описанию.

3. Перечень изделий

№	Размер	Фасовка	Тип
1	15 мм	10 / 1000	Концевая медная заглушка
2	18 мм	10 / 400	Концевая медная заглушка
3	22 мм	10 / 400	Концевая медная заглушка
4	28 мм	10 / 150	Концевая медная заглушка
5	35 мм	1 / 200	Концевая медная заглушка

4. Область применения

Заглушки применяются в различных системах и оборудовании, в том числе:

- водопроводных системах для горячей и холодной воды;
- системах питьевого водоснабжения;
- отопительных системах;
- газовых системах;
- масляных системах;
- вентиляции и кондиционировании;
- трубопроводах технических и медицинских газов;
- трубопроводных системах машин и оборудования;
- судостроительных трубопроводных системах.

5. Материал

Изделия изготовлены из меди. Медь обладает высокой коррозионной стойкостью в обычных условиях эксплуатации, сохраняет пластичные свойства при низких температурах и пригодна для применения в системах водоснабжения и других инженерных системах при соблюдении требований к рабочей среде.

6. Основные технические положения

Фитинги являются концевыми заглушками для медных труб. Конструкция предназначена для закрытия конца трубопровода и формирования герметичного соединения с применяемой медной трубой и технологией монтажа.

7. Требования к монтажу

Перед монтажом необходимо убедиться в соответствии наружного диаметра трубы размеру фитинга. Поверхности соединения должны быть очищены и подготовлены в соответствии с выбранной технологией соединения медных труб. Монтаж выполнять квалифицированным персоналом с соблюдением требований проектной и нормативной документации.

8. Хранение и транспортирование

Хранить изделия в сухом помещении, защищённом от атмосферных осадков, загрязнений и агрессивных химических веществ. При транспортировании не допускать деформации и повреждения поверхности фитингов.

9. Примечание

Максимальные рабочие параметры конкретной системы, включая давление и температуру, определяются проектом, применяемой медной трубой, способом соединения и действующими нормативными требованиями. В предоставленном описании конкретные численные значения рабочего давления и температуры для данных заглушек не указаны, поэтому они в настоящий документ не внесены.

Статус документа: сводная техническая информация, подготовленная на основании предоставленного описания изделия. Не является оригиналом паспорта производителя IBP.
Дата составления: 23.09.2026