

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клапан обратный 32 ПНД  
ДЖИЛЕКС, артикул 9293

|               |                    |                                                                                     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель | ДЖИЛЕКС            |  |
| Артикул       | 9293               |                                                                                     |
| Наименование  | Клапан обратный 32 |                                                                                     |
| Назначение    | Для труб ПНД       |                                                                                     |

## 1. Назначение

Клапан обратный ДЖИЛЕКС 32 предназначен для трубопроводов из полиэтилена низкого давления (ПНД). Изделие обеспечивает свободное прохождение рабочей жидкости в одном направлении и перекрывает поток при его обратном движении.

## 2. Основные технические характеристики

| Параметр                      | Значение                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Производитель                 | ДЖИЛЕКС                                             |
| Артикул                       | 9293                                                |
| Диаметр трубы                 | 32 мм                                               |
| Тип подключения               | Цанговое / компрессионное                           |
| Резьбовое подключение         | Наружная резьба 1"                                  |
| Материал корпуса              | Полипропилен                                        |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар                                              |
| Рабочая температура           | +1...+40 °С                                         |
| Назначение                    | Пропуск рабочей жидкости только в одном направлении |

## 3. Конструкция и принцип действия

Клапан оснащён компрессионным соединением для монтажа на трубу ПНД без применения сварочного аппарата. Герметичность соединения обеспечивается конструкцией компрессионного фитинга. Эргономичная форма корпуса облегчает монтаж и обслуживание.

При нормальном направлении движения рабочей жидкости клапан обеспечивает её свободный проход. При возникновении обратного потока проход перекрывается.

## 4. Монтаж

Соединение выполняется резьбовым и компрессионным способом. Труба ПНД устанавливается в соответствующее цанговое соединение. Сварочное оборудование для монтажа самого соединения не требуется.

Конструкция допускает многократную сборку и разборку соединения — до 10 раз при соблюдении требований монтажа и отсутствии повреждений уплотняющих элементов.

## **5. Условия эксплуатации**

Клапан предназначен для работы с рабочей жидкостью в пределах установленных производителем параметров: максимальное рабочее давление — 16 бар, рабочая температура — от +1 до +40 °С.

## **6. Хранение и транспортирование**

Хранить изделие в сухом месте, защищённом от атмосферных осадков, загрязнений, механических повреждений и длительного воздействия прямых солнечных лучей. При транспортировании не допускать ударов, деформации корпуса и повреждения резьбовых и компрессионных элементов.

## **7. Комплектность**

Клапан обратный 32 ПНД, артикул 9293 — 1 шт.

Статус документа: сводная техническая информация, подготовленная на основании предоставленного описания изделия и идентификационных данных. Не является оригиналом паспорта производителя.  
Дата составления: 23.09.2026